

## Circle

Dispondrá de agua libre de impurezas, con un equipo compacto de máximo rendimiento y eficiencia.

Proporciona un agua segura y de alta calidad, mediante un sistema de filtración de 5 etapas.



- Alta eficiencia.
- Mínimo volumen de desagüe, por cada litro de agua producida, solo 2 l de agua desechada.
- Alta capacidad de recuperación, 6 l de agua en tan solo 40 minutos.
- Alto caudal de servicio, 2 l/min.
- Flushing automático, permite mejorar el rendimiento del tratamiento.
- Funcionamiento sin electricidad. Sin emisiones de CO<sub>2</sub>.
- Sin necesidad de controlar la presión del acumulador.



Ahorro de agua  
Ahorro de espacio  
Sin emisión de CO<sub>2</sub>


ARO  
FILTRATION SYSTEM

## Circle

Características técnicas	CIRCLE
Código	304376
Producción	120 l/día
Rechazo de sales	>90%
Presión de trabajo	2,8 – 5,5 bar
Temperatura de trabajo	5 – 35 °C
Peso	6 kg

Recambios	
Cartuchos	304425 – Prefiltro Sedimentos 11" 20µm
	304427 – Prefiltro Carbón 11"
	304429 – Postfiltro Carbón 11"
Membrana	304428 – Membrana Ósmosis Inversa 11"

Dimensiones (mm)	CIRCLE
Altura total (A)	417
Ancho (B)	234
Fondo (C)	348



Mantenimiento fácil e higiénico, con filtros encapsulados "Easy-Twist"



www.ath.es



ath

ath se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. Prohibida toda reproducción completa o parcial sin previa autorización escrita. 300056-011015

## Circle

Ósmosis Inversa doméstica



Una revolución en el hogar

ath

## LOS BENEFICIOS DE CIRCLE AGUA LIBRE DE IMPUREZAS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA Y AHORRO



### SALTO DE CALIDAD

Circle es un equipo de ósmosis inversa que proporciona agua de calidad, libre de sedimentos, contaminantes y sales disueltas, entre otras impurezas.

### TECNOLOGÍA INNOVADORA

Nuevo concepto de ósmosis doméstica, con un novedoso depósito flexible, sin presurizar y único en el mercado. Incorpora una innovadora válvula de 5 vías de funcionamiento totalmente hidráulico, para conseguir la máxima eficiencia.

### MAYOR RENDIMIENTO

Con Circle disfruta de agua de máxima calidad con una reducción significativa de la cantidad de agua de rechazo y un mayor caudal de permeado.



Equipo compacto de reducidas dimensiones y diseño innovador. Todo en un solo cuerpo, para un máximo ahorro de espacio.



### SIN ELECTRICIDAD

Funciona con la presión del agua de entrada. No es necesario disponer de una conexión eléctrica próxima al equipo. Sin emisiones de CO<sub>2</sub>.



### MÁXIMA HIGIENE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

Cartuchos encapsulados, para un mantenimiento más rápido, cómodo e higiénico. Cierre tipo bayoneta: cambio de filtros en un solo giro de 180°.



### ALTA EFICIENCIA

Bajo ratio de desagüe: 2 l de agua desechada por cada litro de agua producida. Además, el depósito se rellena completamente en tan sólo 40 minutos, el doble de rápido que un equipo convencional, e incluso antes que el de un equipo con bomba.



### ALTA PRODUCCIÓN

Proporciona un importante caudal de servicio de 2 l por minuto. El caudal de permeado es mayor y siempre estable, en comparación a los equipos convencionales, cuyo caudal disminuye gradualmente.



### FLUSHING AUTOMÁTICO

Cada vez que se abre el grifo automáticamente se realiza un flushing de la membrana, para garantizar un mejor rendimiento y mayor durabilidad.

### UN NUEVO CONCEPTO DE TANQUE FLEXIBLE

Dispone de un depósito sin presurización de aire, con 2 zonas de almacenamiento de agua diferentes: interna (agua tratada) y externa (agua de rechazo). Una innovadora válvula de 5 vías de funcionamiento completamente hidráulico canaliza estos 2 flujos de agua. La membrana trabaja sin la contrapresión que ejercería la expansión del "globo" de aire, por lo que el rechazo de agua se reduce significativamente.

